FIREND TURBO

fire my friend

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 1/TURBO/2023/DE

1. Kenncode des Produkts: **FIREND TURBO: 14, 14+W, 14+2W, 16, 16+W, 16+2W, 18, 18+W, 18+2W, 20, 20+W, 20+2W, 30**
2. Verwendungszweck: **Mehrschalige Systemabgasanlagen mit Keramikinnenrohren zur Abführung von Abgasen aus Feuerstätten im Freie, mit oder ohne angeformten Multifunktionsschacht**
3. Hersteller: **FIREND24 S.K., 15320 Neuhardenberg Oderbruchstrasse 24a, shop@firend24.de +49 15223961781**
4. Systembewertung: **2+**
5. Harmoniesierte Norm: **EN 13063-2:2005 + A1:2007, EN 13063-3 :2007**
   Notifizierte Stelle Nr. 1020
6. Leistungserklärung:

	HARMONIESIERTE TECHNISCHE SPEZIFIKATION	
	EN 13063-2:2005 + A1: 2007	EN 13063-3 : 2007
Rußbrandbeständigkeitsklasse	O(50)	
Feuerwiderstand von außen nach außen	EI 090 (EN1366-13:2019)	
Gasdichtheit/Leckrate	P1	
Dimensionierung / Wärmedurchlasswiderstand	Ø 120 – R56; Ø 140 – R54; Ø 160 – R49; Ø 180 – R43; Ø 200 – R36; Ø 220 – R34; Ø 250 – R34; Ø 300 – R34	
Feuerwiderstand von ihnen nach außen Beständichkeit gegen thermischen Schock	T 200 O(50)	
Maximale Höhe der Systemabgasanlage	25m	
Druckfestigkeit der Versetzmittel für Innenrohre	min. M10	
Druckfestigkeit der Außenschale	min. 5Mpa	
Versetzmittel für Außenschalen	min. [illegible]	
Kondensatbeständigkeitsklasse	W	
Frost/Tauwechselbeständigkeit	F zyk	
Strömungswiederstand von Innenrohren	r=0,[illegible]m	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller
und im Namen des Herstellers

Neuhardenberg, 20.02.2023r.

(Dipl. -Ing) Krzysztof Paluszak

MUSTER
MUSTER
MUSTER